



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : دام Dome

معرفی محصول

IP Camera
سورنا SR-2255D

دوربین تحت شبکه
مدل



مشخصات کلی

1/2.8" CMOS

۲ مگاپیکسل

رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس

ثانیه 1/25 - 1/8000

خودکار، دستی

۱۲-۲٫۸ میلی متر

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

قابلیت های جانبی

بله

بله (dB120)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

F عدد

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)

HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.noorano.net

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، برج آرین، پلاک ۲۲۸، طبقه نهم (شرقی)، واحد ۳۳ تلفن تماس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۹۹۹

مشخصات تصویر

H.265+, H.264, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم

130*150 میلی متر

PoE, DC 12V, AC24V

بله

-35C ~ 60C

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه