



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



NOORANO .net  
نوران ارتباطات نوین



Dome

نوع محصول : دام

### معرفی محصول

IP Camera  
سورنا SR-2380D

دوربین تحت شبکه  
مدل



### مشخصات کلی

1/2." CMOS

مگاپیکسل 2

لوکس 0 لوکس، مادوم قرمز: 0.001 رنگی:

ثانیه 1/25 - 1/8000

خودکار، دستی

2.8mm, 6mm, 8mm (4mm اختیاری)

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

عدد F

### قابلیت های جانبی

بله

(dB130) بله

بله (دو بعدی، سه بعدی)

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

### مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول\*عرض)

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)  
HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.noorano.net

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، برج آرین، پلاک ۲۲۸، طبقه نهم (شرقی)، واحد ۳۳ تلفن تماس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۹۹۹

## مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG  
دوگانه (اصلی، جانبی)  
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو  
قابلیت استریم  
حداکثر نرخ فریم

## مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP  
DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)  
بله (نسخه 2,6)  
10  
IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی  
ONVIF پشتیبانی  
حداکثر تعداد کلاینت  
اعتبارسنجی

## ارتباط با خارج

micro SD  
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)  
اختیاری  
اختیاری  
اختیاری  
اختیاری  
اختیاری  
اختیاری

ضبط محلی  
اتصال شبکه  
ورودی میکروفون  
خروجی صدا  
ورودی سنسور  
خروجی هشدار  
خروجی ویدئوی آنالوگ  
ارتباط سریال

## مشخصات کلی

کیلو گرم 0.9  
130\*150 میلی متر  
PoE, DC 12V, AC24V  
بله  
(-35 C) - (+ 60 C)

وزن  
اندازه  
منبع تغذیه  
محیط خارجی  
دمای عملکرد

## مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)  
یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz  
یا بیشتر 2GB  
Firefox (limited), Google Chrome (limited),  
Microsoft Internet Explore

سیستم عامل  
پردازنده  
حافظه رم  
مرورگر شبکه