



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوران ارتباطات نوین



Bullet نوع محصول : بولت

معرفی محصول

IP Camera
سورنا SR-2400C

دوربین تحت شبکه
مدل



مشخصات کلی

1/1.9" Exmor CMOS

2 مگاپیکسل

رنگی: 0.001 لوکس, مادوم قرمز: 0 لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار, دستی

2.8mm, 4mm, 6mm, 8mm اختیاری

اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی

خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)

1.4

قابلیت های جانبی

بله

بله (dB90)

بله (دو بعدی, سه بعدی)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موزنه رنگ سفید

F عدد

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)

HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

سایز تصویر (طول*عرض)

www.noorano.net

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، برج آرین، پلاک ۲۲۸، طبقه نهم (شرقی)، واحد ۳۳ تلفن تماس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۹۹۹

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

اختیاری micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

کیلو گرم 1.3

315*90 میلی متر

PoE, DC 12V, AC24V

بله

(-35 C) - (+ 60 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz

یا بیشتر 2GB

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه