



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



Dome نوع محصول : دام

معرفی محصول

IP Camera
سورنا SR-2400D

دوربین تحت شبکه
مدل



مشخصات کلی

1/1.9" Exmor CMOS

2 مگاپیکسل

رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار، دستی

2.8mm, 6mm, 8mm (4mm اختیاری)

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

بله

بله (dB90)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

F عدد

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)

HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.noorano.net

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، برج آرین، پلاک ۲۲۸، طبقه نهم (شرقی)، واحد ۳۳ تلفن تماس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۹۹۹

مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG
دوگانه (اصلی، جانبی)
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو
قابلیت استریم
حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP
DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)
بله (نسخه 2,6)
10
IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی
ONVIF پشتیبانی
حداکثر تعداد کلاینت
اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)
اختیاری
اختیاری
اختیاری
اختیاری
اختیاری
اختیاری

ضبط محلی
اتصال شبکه
ورودی میکروفون
خروجی صدا
ورودی سنسور
خروجی هشدار
خروجی ویدئوی آنالوگ
ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.9 کیلو گرم
150*130 میلی متر
PoE, DC 12V, AC24V
بله
(-35 C) - (+ 60 C)

وزن
اندازه
منبع تغذیه
محیط خارجی
دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)
یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz
یا بیشتر 2GB
Firefox (limited), Google Chrome (limited),
Microsoft Internet Explore

سیستم عامل
پردازنده
حافظه رم
مرورگر شبکه