



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



NOORANO
نوران ارتباطات نوین



نوع محصول...بولت



معرفی محصول

IP Camera
سورنا SR-5255C

دوربین تحت شبکه
مدل

مشخصات کلی

1/2.8" CMOS

مگاپیکسل 5

لوکس 0 لوکس، مادوم قرمز: 0.001 رنگی:

ثانیه 1/25 - 1/8000

خودکار، دستی

2.8-12 میلی متر

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

مؤزنه رنگ سفید خودکار

عدد

قابلیت های جانبی

بله

(بله 120dB)

(بله دو بعدی، سه بعدی)

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

سایز تصویر (طول*عرض)

5M (2592x1944) / 4M(2592x1520) / 3M (2048x1536) / Full

HD(1920x1080)

HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

www.noorano.net

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، برج آرین، پلاک ۲۲۸، طبقه نهم (شرقی)، واحد ۳۳ تلفن تماس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۹۹۹

مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

Ipv4, Ipv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی*

پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

micro SD

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

ضبط محلی

اتصال شبکه*

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

1.3 کیلو گرم

315*90 میلی متر

PoE, DC 12V, AC24V

بله (IP66)

(-35 C) - (+ 60 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل*

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه