



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



NOORANO

نوران ارتباطات نوین



Dome

نوع محصول : دام

معرفی محصول

IP Camera
SR-5258DS سورنا

دوربین تحت شبکه
مدل



مشخصات کلی

حسگر

1/2.8"Star light CMOS-Sony - Japan
CPU Dual-Core ARM -900MHZ

5 مگاپیکسل

تعداد پیکسل موثر

رنگی: 0.001 لوکس، مادوم قرمز: 0 لوکس
رنگی-بله

حداقل روشنایی

استارلایت

H-FOV: 25°~99°, V-FOV: 19°~81°, D- FOV:31°~113°

زاویه دید

Manual (1/3 to 1/10.000 s), Auto

سرعت شاتر

خودکار، دستی

کنترل بهره خودکار

2.7~13.5 mm Motorized Fast Auto Fucos Lens

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

کنترل تابش

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

موازنه رنگ سفید خودکار

1.4

F عدد

65 M Smart IR SMD

حداقل برد IR

قابلیت های جانبی

بله (dB120)

گستره دینامیکی عریض (WDR)

بله

DWDR

بله(دو بعدی، سه بعدی)

کاهش نویز

قابلیت های جانبی

CBR/VBR	کنترل بیت ریت
بله	HLC,BLC
بله	ضد مه
Off, on, Timing(Adjust 0~255)	Image Parameter Control
Timing, Auto, Color on, Color off	D/N Control
Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue	Image Parameter
FTP, NVR, CVS, NAS, SD Card	Recording
Manual, Motion Detection, Smart Dtection, Schedule	Record Type
Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message	Event Action

مشخصات تصویر

5M (2592x1944) / 4M(2592x1520) 3M (2048x1536) / Full HD(1920x1080) 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960) / HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)	سایز تصویر (طول*عرض)
H.264+, H.265, H.265, MJPEG	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه(اصلی و جانبی)/ سه گانه	قابلیت استریم
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)	حداکثر نرخ فریم
بله	سناریو RO

قابلیت های هوشمند

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, video shelter, motion detection, People Counting

مشخصات شبکه

Ipv4, IPv6, TCP/IP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server), ICMP, DDNS, - V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi casting, CGI, SDK, API	پروتکل های ارتباطی
Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API	پشتیبانی ONVIF
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی
Unicast, Multicast	Streaming Method

ارتباط با خارج

micro SD / اختیاری	ضبط محلی
بله	میکروفون داخلی
۱*۱	ورودی و خروجی صدا

مشخصات کلی

۱,۳ کیلوگرم	وزن
۳۱۵*۹۰ میلیمتر	اندازه (ارتفاع*قطر)
PoE IEEE802.3af, DC 12V, AC24V	منبع تغذیه
IP67,IK10	محیط خارجی
8 وات	توان مصرفی
3Axis	قابلیت چرخش سه محور در زمان نصب
-45C~80C	دمای عملکرد
95%	رطوبت محیط

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
IOS, Android phone & TabletIntel	Smart Device
Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر	پردازنده
256GB	حافظه رم
Microsoft Internet Explorer, Firefox (limited), Google Chrome (limited)	مرورگر شبکه
G.711A, G.711UCMS 128	Audio Compression
Ch Per Monitor	Recording Software
فارسی- انگلیسی	زبان