



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : اسپید دام SPEED DOME

معرفی محصول

IP Camera
سورنا SR-2020p

دوربین تحت شبکه
مدل



مشخصات کلی

1/2.8" CMOS

۲ مگاپیکسل

رنگی: 0.001 لوکس, سیاه سفید: 0.001 لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار, دستی

36X Optical Zoom

اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی

خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)

بله (ICR)

بله (dB90)

بله (دو بعدی, سه بعدی)

دارد

ندارد

ندارد

128 Presets, 5 Tours

CIF (352x288), D1 (704x576), HD

(1280x720), 1.2M (1280x960), 1.3M

(1280x1024), Full HD(1920x1080)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

پروتوکل Pelco-P/D

پرتاب IR

برف پاک کن

تور حرکت

سایز تصویر (طول*عرض)

MJPEG, H.264, H.265, H265+	فرمت فشرده سازی ویدئو
دوگانه (اصلی، جانبی)	قابلیت استریم
30fps (MJPEG), 30 fps (H.264), 30 fps (H.265)	حداکثر نرخ فریم
ARP, DHCP, DNS, FTP (client/server), HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, TCP, UDP	پروتکل های ارتباطی
بله (نسخه 2,6)	پشتیبانی ONVIF
10	حداکثر تعداد کلاینت
IEEE802.1x	اعتبارسنجی
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اتصال شبکه
اختیاری	ورودی میکروفون
اختیاری	خروجی صدا
اختیاری	خروجی هشدار
ندارد	خروجی ویدئوی آنالوگ
8.3 کیلو گرم	وزن
270*231 میلی متر	اندازه
AC 24V, DC 12V	منبع تغذیه
Ip66, Surge-Proof, TV4000V Light-proof, Wave-Proof	استاندارد حفاظتی محیط خارجی
40°C – 70°C	دمای عملکرد
Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	سیستم عامل
Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر	پردازنده
2GB یا بیشتر	حافظه رم
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	مرورگر شبکه