



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



نوع محصول : اسپید دام SPEED DOME

معرفی محصول

IP Camera
سورنا SR-2030p

دوربین تحت شبکه
مدل



مشخصات کلی

1/2.8" CMOS

۲ مگاپیکسل

رنگی: 0.001 لوکس, سیاه سفید: 0.001 لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار, دستی

36X Optical Zoom

اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی

خودکار, دستی (آبی, سبز, قرمز)

بله (ICR)

بله (dB90)

بله (دو بعدی, سه بعدی)

دارد

ندارد

ندارد

128 Presets, 5 Tours

CIF (352x288), D1 (704x576), HD

(1280x720), 1.2M (1280x960), 1.3M

(1280x1024), Full HD(1920x1080)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

شب / روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

پروتوکل Pelco-P/D

پرتاب IR

برف پاک کن

تور حرکت

سایز تصویر (طول*عرض)

MJPEG, H.264, H.265, H265+ (دوگانه (اصلی، جانبی)	فرمت فشرده سازی ویدئو
30fps (MJPEG), 30 fps (H.264), 30 fps (H.265)	قابلیت استریم
ARP, DHCP, DNS, FTP (client/server), HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, TCP, UDP	حداکثر نرخ فریم
بله (نسخه 2,6)	پروتکل های ارتباطی
10	پشتیبانی ONVIF
IEEE802.1x	حداکثر تعداد کلاینت
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)	اعتبارسنجی
اختیاری	اتصال شبکه
اختیاری	ورودی میکروفون
اختیاری	خروجی صدا
ندارد	خروجی هشدار
8.3 کیلو گرم	خروجی ویدئوی آنالوگ
270*231 میلی متر	وزن
AC 24V, DC 12V	اندازه
Ip66, Surge-Proof, TV4000V Light-proof, Wave-Proof	منبع تغذیه
40°C - 70°C	استاندارد حفاظتی محیط خارجی
Windows XP/7/8/10 (x86, x64)	دمای عملکرد
Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر	سیستم عامل
2GB یا بیشتر	پردازنده
Firefox (limited), Google Chrome (limited), Microsoft Internet Explore	حافظه رم
	مرورگر شبکه