



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



NOORANO .net

نوران ارتباطات نوین



BOX

نوع محصول : باکس

معرفی محصول

IP Camera
سورنا SR-2385B

دوربین تحت شبکه
مدل



مشخصات کلی

1/2" CMOS

2مگاپیکسل

رنگی: ۱/۰ لوکس، سیاه و سفید: ۰,۰۰۱ لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار، دستی

۱۲-۲,۸ میلی متر

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

قابلیت های جانبی

بله (ICR)

بله (dB90)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موزنه رنگ سفید خودکار

F عدد

شب/روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)HD (1280x720)
/ D1 (704x576) / CIF (352x288)

سایز تصویر (طول*عرض)

www.noorano.net

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، برج آرین، پلاک ۲۲۸، طبقه نهم (شرقی)، واحد ۳۳ تلفن تماس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۹۹۹

H.264+, H.265, H.265, MJPEG

دوگانه (اصلی، جانبی)

30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو

قابلیت استریم

حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP

DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)

بله (نسخه 2,6)

10

IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی

ONVIF پشتیبانی

حداکثر تعداد کلاینت

اعتبارسنجی

دو عدد (SD / micro SD)

10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)

بله (جک ۳,۵ میلیمتری)

بله (جک ۳,۵ میلیمتری)

۲ عدد

۲ عدد

بله (BNC)

Rs485

ضبط محلی

اتصال شبکه

ورودی میکروفون

خروجی صدا

ورودی سنسور

خروجی هشدار

خروجی ویدئوی آنالوگ

ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.7 کیلو گرم

میلی متر 78*68*154

PoE, DC 12V, AC24V

خیر

(-5 C) - (+ 50 C)

وزن

اندازه

منبع تغذیه

محیط خارجی

دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)

Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر

2GB یا بیشتر

Firefox (limited), Google Chrome (limited),

Microsoft Internet Explore

سیستم عامل

پردازنده

حافظه رم

مرورگر شبکه