



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



## نوع محصول : باکس BOX

### معرفی محصول

IP Camera  
سورنا SR-2405B

دوربین تحت شبکه  
مدل



### مشخصات کلی

1/1.9 " Exmor CMOS

2مگاپیکسل

رنگی: ۰,۰۰۱ لوکس، سیاه و سفید: ۰,۰۰۱ لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار، دستی

۲,۸-۱۲ متری

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موازنه رنگ سفید خودکار

F عدد

### قابلیت های جانبی

بله (ICR)

بله (dB130)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

### مشخصات تصویر

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)

HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

سایز تصویر (طول\*عرض)

## مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG  
دوگانه (اصلی، جانبی)  
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو  
قابلیت استریم  
حداکثر نرخ فریم

## مشخصات شبکه

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP  
DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)  
بله (نسخه 2,6)  
10  
IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی  
ONVIF پشتیبانی  
حداکثر تعداد کلاینت  
اعتبارسنجی

## ارتباط با خارج

دو عدد (SD / micro SD)  
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)  
بله (جک ۳,۵ میلیمتری)  
بله (جک ۳,۵ میلیمتری)  
۲ عدد  
۲ عدد  
بله (BNC)  
RS485

ضبط محلی  
اتصال شبکه  
ورودی میکروفون  
خروجی صدا  
ورودی سنسور  
خروجی هشدار  
خروجی ویدئوی آنالوگ  
ارتباط سریال

## مشخصات کلی

0.7 کیلو گرم  
78\*68\*154 میلی متر  
PoE, DC 12V, AC24V  
خیر  
(-5 C) - (+ 50 C)

وزن  
اندازه  
منبع تغذیه  
محیط خارجی  
دمای عملکرد

## مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)  
یا بالاتر Intel Core2 Duo 2.33 GHz  
یا بیشتر 2GB  
Firefox (limited), Google Chrome (limited),  
Microsoft Internet Explore

سیستم عامل  
پردازنده  
حافظه رم  
مرورگر شبکه