



تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته



NOORANO

نوران ارتباطات نوین



BOX

نوع محصول : باکس

معرفی محصول

IP Camera
سورنا SR3255B

دوربین تحت شبکه
مدل



مشخصات کلی

1/2.8 " Exmor CMOS

3مگاپیکسل

رنگی: ۱٫۰ لوکس، سیاه و سفید: ۰٫۰۰۱ لوکس

1/8000 - 1/25 ثانیه

خودکار، دستی

میلی متر ۱۲-۸٫۲

اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، خودکار، دستی

خودکار، دستی (آبی، سبز، قرمز)

1.4

حسگر

تعداد پیکسل موثر

حداقل روشنایی

سرعت شاتر

کنترل بهره خودکار

فاصله کانونی (لنز پیش فرض)

کنترل تابش

موزنه رنگ سفید خودکار

F عدد

قابلیت های جانبی

بله (TCR)

بله (120dB)

بله (دو بعدی، سه بعدی)

شب/ روز

گستره دینامیکی عریض (WDR)

کاهش نویز

مشخصات تصویر

Full HD(1920x1080) / 1.3M (1280x1024) / 1.2M (1280x960)
HD (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)

سایز تصویر (طول*عرض)

www.noorano.net

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، برج آرین، پلاک ۲۲۸، طبقه نهم (شرقی)، واحد ۳۳ تلفن تماس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۸۱۵۹۹۹۹

مشخصات تصویر

H.264+, H.265, H.265, MJPEG
دوگانه (اصلی، جانبی)
30 fps (H.264) / 30 fps (H.265) / 30 fps (MJPEG)

فرمت فشرده سازی ویدئو
قابلیت استریم
حداکثر نرخ فریم

مشخصات شبکه

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, SMTP
DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, FTP (client/server)
بله (نسخه 2,6)
10
IEEE802.1x

پروتکل های ارتباطی
ONVIF پشتیبانی
حداکثر تعداد کلاینت
اعتبارسنجی

ارتباط با خارج

دو عدد (SD / micro SD)
10BASE-TX / 100BASE-TX (RJ-45)
بله (جک ۳,۵ میلیمتری)
بله (جک ۳,۵ میلیمتری)
۲ عدد
۲ عدد
بله (BNC)
Rs485

ضبط محلی
اتصال شبکه
ورودی میکروفون
خروجی صدا
ورودی سنسور
خروجی هشدار
خروجی ویدئوی آنالوگ
ارتباط سریال

مشخصات کلی

0.7 کیلو گرم
78*68*154 میلی متر
PoE, DC 12V, AC24V
خیر
(-5 C) - (+ 50 C)

وزن
اندازه
منبع تغذیه
محیط خارجی
دمای عملکرد

مشخصات سیستم

Windows XP/7/8/10 (x86, x64)
Intel Core2 Duo 2.33 GHz یا بالاتر
2GB یا بیشتر
Firefox (limited), Google Chrome (limited),
Microsoft Internet Explore

سیستم عامل
پردازنده
حافظه رم
مرورگر شبکه